

# 防水型 LEDテープライト (正面発光)

大きな光量で発熱も比較的少なく、チューブライトよりもカット間隔が短いので、ショーケース内の照明にも向いています。防水性が高く、イルミネーション用途や屋外の内照式看板等にも。




こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## LED テープライト (R2)

IP67の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。基板色は白になります。5cm毎(3球毎)にあるカットラインで切断可能です。単色の始端部・終端部のDCジャック/DCプラグコードにはネジ止め式のコネクタが付いており、商品コードにR2と記載がある単色テープライト同士を連結する際に、しっかりと固定することができます。※本品のDCジャックにAC/DCアダプタや従来型テープライトのDCプラグを接続する場合、DCプラグの形状によっては奥まで差し込めない場合があります。(DCプラグカバー部の直径が10mmを超える場合) RGBタイプは始端部・終端部は4芯線となります。

< 5050型・3528型 共通 > ●長さ/5m ●球数/300 ●DC12V仕様、別途DC電源が必要です。



### SMD5050型 (R2)、300球、5m巻、白基板

1球あたり3個のLEDチップを使用しています。

- 消費電力/72W ●幅/12.5mm ●連結/7m以内を推奨
- RGBタイプは別途、RGB調光コントローラが必要です。

| 商品コード                                | カラー・商品名                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-RGB     | RGB(1670万色)                  |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-B       | ブルー(青)                       |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-C       | 電球色                          |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-G       | グリーン(緑)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-Pi      | ピンク                          |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-Pu      | パープル(紫)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-R       | レッド(赤)                       |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-W       | ホワイト(白)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP5050-R2-60W-OD-Y       | イエロー(黄)                      |
| SPLT-ZG-LED-TPP-END-W12MM            | エンドキャップ                      |
| SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-12MM-15PC | マウントクリップ平置タイプ、幅12mm、15個セット   |
| SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-12MM-15PC | マウントクリップ、縦置タイプ、高さ12mm、15個セット |



### SMD3528型 (R2)、300球、5m巻、白基板

1球あたり1個のLEDチップを使用しています。

- 消費電力/24W ●幅/10mm ●連結/2セットまで可能

| 商品コード                                | カラー・商品名                      |
|--------------------------------------|------------------------------|
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-B       | ブルー(青)                       |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-C       | 電球色                          |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-G       | グリーン(緑)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-Pi      | ピンク                          |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-Pu      | パープル(紫)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-R       | レッド(赤)                       |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-W       | ホワイト(白)                      |
| SPLT-ZG-LED-TP3528-R2-60W-OD-Y       | イエロー(黄)                      |
| SPLT-ZG-LED-TPP-END-W10MM            | エンドキャップ                      |
| SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-H-10MM-15PC | マウントクリップ、平置タイプ、幅10mm、15個セット  |
| SPLT-ZG-LED-TPP-MNT-CLIP-V-10MM-15PC | マウントクリップ、縦置タイプ、高さ10mm、15個セット |

### SMD3528型 2列タイプ、1200球、5m巻、オレンジ基板

1球あたり1個のLEDチップ、1mあたり1列で120球、2列で240球のLEDを使用しています。1列タイプの3528型テープライトと比較して、光の密度は4倍になります。LED(SMD)発光部のピッチは約8.3mmです。IP65の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。2.5cm毎(6球毎)にあるカットラインで切断可能です。

- 消費電力/96W ●幅/17.5mm ●長さ/5m ●球数/1200 ●連結/不可
- DC12V仕様、別途DC電源が必要です。
- 先端は2芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは付属しません。

| 商品コード                                 | 商品名                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| SPLT-SLL-LED-TP3528D-240-W            | SMD3528型2列タイプ、ホワイト、1200球、5m          |
| SPLT-ELL-LED-TPP-END-W17MM            | 3528型(2列タイプ)LEDテープライト用エンドキャップ、幅17mm  |
| SPLT-ELL-LED-TPP-MNT-CLIP-H-17MM-15PC | 3528型(2列タイプ)LEDテープライト用マウントクリップ15個セット |

