



PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ(常点)/球 φ5mm 拡散型、2本足	75	-
③ LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	25	-
④ 熱収縮チューブ	EVA(黒)	-	-
⑤ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑥ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦ エンドキャップ	メタル	1	-

入力電圧	DC100V
消費電力	5W

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK) をご使用下さい。
 常点用(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)の電源コードは使用できません。
 また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様(V3)、トゥインクル、ストリングス、100球 (2014年モデル)	SPLT-ZG-PRO3-LED-TW-STR-100- CodeColor LEDColor	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					