



[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	100	-
③	熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥	エンドキャップ	メタル	1	-

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	482g

※ 当社指定の電源コード、
常点用
(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)又は、
トゥインクル・RGB用
(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)
をご使用下さい。
また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/3	図面 No	ver. 1.0.1
	プロ仕様(V4)、常点、ストリングス、100球 (Red・Yellow・Amber仕様)	SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100- <small>(CodeColor)</small> <small>(LEDColor)</small>	2016/3/25	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					