

AC100V 仕様 LED ロープ（チューブ）ライト

※シリーズ切れ対策（特許第 5610851 号）

シリーズ切れ対策を施しており、1 球の LED が球切れしても他の球が不点灯になるのを防止します。


AC100V 10mm2 芯／13mm2 芯タイプ 50m 巻

専用のパワーコードが取り付けられていますので AC100V 電源（コンセント）で点灯させることが可能です。
パワーコードは熱収縮チューブで固定されていますので屋外でもご使用いただけます。

■入力電圧：AC100V ■消費電力：100W ■長さ：50m ■パワーコード長：約 1.5m ■球数：1800 球/50m
■連結：100m（2 巻）まで可能 ■カット単位：2m

※エンドキャップはロールの末端にかぶせていますが、カットしてご使用になる場合を考慮して固定はしていません。
設置の際は必ずロープ末端に接着剤で固定してください。接着剤は付属しません。

発光方向の違い



10mm：チューブに対して水平
13mm：チューブに対して垂直



商品コード 10mm	商品コード 13mm	カラー
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-A-WPE	-	アンバー（オレンジ）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-B-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-B-WPE	ブルー（青）
-	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CP-WPE	電球色（ピンクゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CY-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CY-WPE	電球色（イエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-CYI-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-CYI-WPE	電球色（ライトイエローゴールド）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-G-WPE	-	グリーン（緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LB-WPE	-	アクアブルー（水色）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LG-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LG-WPE	アクアグリーン（薄緑）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPi-WPE	-	ライトピンク（薄ピンク）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-LPu-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-LPu-WPE	ライトパープル（薄紫）
-	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-Pi-WPE	ピンク
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-Pu-WPE	-	パープル（紫）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-R-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-R-WPE	レッド（赤）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-W-WPE	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-W-WPE	ホワイト（白）
SPLT-EL-LED-ROPE2W10-WPE-Y	SPLT-EL-LED-ROPE2W13-WPE-Y	イエロー（黄）

取付部品（別売）



商品コード 10mm	商品コード 13mm	商品名	点灯可能長
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、脱着可能タイプ	100m
SPLT-ZG-LED-ROPE2W10P-PWR	SPLT-ZG-LED-ROPE2W13P-PWR	電源コード、1.5m、3 ヒューズ入り (1.2A)、脱着可能タイプ	50m
SPLT-EL-LED-ROPE2W10P-PWR-FS3A-FIX	SPLT-EL-LED-ROPE2W13P-PWR-FS3A-FIX	電源コード、1.5m、ヒューズ入り (3A)、固定タイプ	100m
SPLT-EL-ROPE2W10P-PWR-CNCT	SPLT-EL-ROPE2W13P-PWR-CNCT	電源コード 脱着可能タイプ用、針付きコネクタ (交換用部品)	

※パワーコード以外の部品（エンドキャップやコネクタなど）は、P29 の部品（AC100V・DC24V 共通）をお使いいただけます。

▼使用例、動画

QR コードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



AC100V 仕様