

LED モジュール

熱もほとんど出さず、1 モジュールごとにカットして使用できるため、ショーケース内の照明や看板などに向いています。当社テーブルライト用 DC12V 電源で点灯、RGB 調光コントローラで調光が可能です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED モジュールライト、SMD5050 型、4 灯タイプ

1 モジュールあたり SMD4 球×30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。


※点灯には別売の DC 電源が必要です。RGB の調光には別売の RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P42,P44 参照)

<各色共通> ■入力電圧：DC12V ■照射角度：120 度

RGB(フルカラー)

1 球の SMD5050 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを搭載しています。


- 消費電力：70W/50 モジュール ■球数：200 ■長さ：7.2m
- 1 モジュールあたりのサイズ：縦 40×横 40×奥行 10mm
- 連結：1 セット(50 モジュール、7.2m) まで可能 ■コード：4 芯電線



商品コード	カラー	全光束
SPLT-SF-LED-MOD-D12-SD-5050-u4-50-wRGB	RGB(1670 万色)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-B	ブルー(青)	20lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-C	電球色(4000K)	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-G	グリーン(緑)	50lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-R	レッド(赤)	35lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-4-30-W	ホワイト(白)	65lm (1 モジュールあたり)

単色

- 消費電力：42W/30 モジュール ■球数：120 ■長さ：3.6m
- 1 モジュールあたりのサイズ：縦 41.7×横 43.3×奥行 8.5mm
- コード・コード色：2 芯電線・白 ■連結：10 セット(300 モジュール、36m) まで




LED モジュールライト、SMD5050 型、2 灯タイプ

1 モジュールあたり SMD2 球×30 モジュールです。1 球の SMD5050 型 LED には 3 個の LED チップを搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源が必要です。(P42 参照)

- 入力電圧：DC12V ■消費電力：24W/30 モジュール ■球数：60 ■長さ：3.6m
- 1 モジュールあたりのサイズ：縦 47.8×横 15.9×奥行 8.18mm
- 連結：10 セット(300 モジュール、36m) まで可能 ■照射角度：120 度
- コード・コード色：2 芯電線・白



商品コード	カラー・モジュール数	全光束
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-B	ブルー(青)・30	10lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-C	電球色(4000K)・30	-
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-G	グリーン(緑)・30	28lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-R	レッド(赤)・30	18lm (1 モジュールあたり)
SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2-30-W	ホワイト(白) 6500K・30	35lm (1 モジュールあたり)



LED モジュールライト、COB 型、1 灯タイプ RGB (フルカラー)

1 モジュールあたり COB1 球×30 モジュールです。照射角の広いタイプになります。R(赤)、G(緑)、B(青)の 3 原色の LED チップを 1 個の COB 型 LED に搭載しています。IP65 の防塵性・防水性。

※点灯には別売の DC 電源、RGB(3ch) 調光コントローラが必要です。(P42,P44 参照)

<各サイズ共通> ■入力電圧：DC12V ■コード：4 芯電線 ■照射角度：160 度
■1 モジュールあたりのサイズ：縦 35×横 18×奥行 8.86mm

- 50 モジュール** ■消費電力：38W/50 モジュール
■長さ：6m ■球数：50 ■連結：2 セット(100 モジュール、12m) まで可能

- 30 モジュール** ■消費電力：24W/30 モジュール
■長さ：3.6m ■球数：30 ■連結：3 セット(100 モジュール、12m) まで可能



商品コード	球数
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-RGB	1 球×50 モジュール
SPLT-SLL-LED-MOD-COB-1-30-RGB	1 球×30 モジュール

