

LEDテープライト(側面発光)

薄型側面発光タイプなので、看板の縁取りやモチーフライトの作成・間接照明など、発光面を曲げたい場合や限られたスペースへの設置などに便利なライトです。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

LED テープライト、SMD040 型、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板・黒基板

1m あたり 60 球 (16.7mm ピッチ) の高輝度 SMD040 型 LED を使用しています。1 球の SMD040 型 LED には R(赤)、G(緑)、B(青)の3原色のLEDチップを搭載しており、フルカラーの表現が可能です。両面テープ付なので、剥離紙をはがすだけで簡単に取付できます。終端処理用のエンドキャップ・取付用のマウントクリップは SMD5050 型のものが使用できます。5cm 毎 (3 球毎) にあるカットラインで切断可能です。2oz 基板使用なので、輝度のドロップが少なくなっています。

- 消費電力／49W ●球数／300 ●連結／7m 以内を推奨 ●サイズ／長さ約 5m
- 別途、RGB 調光コントローラが必要です。DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。先端は 4 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは付属していません。



防水型・屋外向け

テープ基板はシリコンのカバーで覆われています。日亜化学製 LED を使用しており、従来品よりさらに低消費電力です。IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。


- サイズ／テープ部：長さ約 5m、幅 12.5mm、厚さ 4mm
エンド部：幅 15mm、厚さ 6mm

RGB 3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り


RGB テープライト、モジュール全般に使用可能です。SMD040 型の RGB テープライトにはこちらをご使用ください。

- サイズ／長さ 128mm、幅 63mm、厚さ 23mm
- DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。

防水型・屋外向け・白基板



防水型・屋外向け・黒基板



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。

RGB 3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り



商品コード	商品名
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60B-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、黒基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用
SPLT-ELL-LED-TP040-R3-NICHIA-60W-OD-RGB	防水型 LED テープライト、側面発光、SMD040 型 (R3)、RGB(フルカラー)、300 球、5m 巻、白基板、屋外向け、部品別売り、日亜化学製 LED 使用
SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W	RGB 3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り

防水型 LED テープライト、側面発光、SMD020 型、300 球、5m 巻、部品別売り、白基板

1m あたり 60 球の高輝度 SMD020 型 LED を使用しています。LED(SMD) 発光部のピッチは約 16.7mm です。1 球の SMD020 型 LED には 1 個の LED チップを搭載しています。側面 (発光部分) の厚さが約 3mm、幅が 10mm テープ状ですので、文字の形などに加工しやすいテープライトです。IP65 の防塵・防水性がありますので、屋外で使用可能です。5cm 毎 (3 球毎) にあるカットラインで切断可能です。

- 消費電力／24W ●サイズ／長さ 5m、幅 10mm、厚さ 3mm
- 球数／300 ●連結／不可
- DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。先端は 2 芯電線、終端はエンドキャップ処理になります。ジャックコード・プラグコード・マウントクリップは付属していません。

商品コード	カラー
SPLT-ELL-LED-TP020-60-B	ブルー (青)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-C	電球色
SPLT-ELL-LED-TP020-60-G	グリーン (緑)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-R	レッド (赤)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-W	ホワイト (白)
SPLT-ELL-LED-TP020-60-Y	イエロー (黄)

