

# LEDテープライト・LEDモジュール専用パーツ



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## LED テープライト用 AC/DC アダプタ

使用するテープライトの種類と AC/DC アダプタ、スイッチング電源の容量により、点灯できる長さが異なります。安定した点灯の為に、電源の容量は余裕を見てお選びください。

テープライト本体の型式	5050 型	3528 型 (1 列)、020 型、335 型	3528 型 (2 列)	040 型
商品コード・容量	推奨長 (最大長)	推奨長 (最大長)	推奨長 (最大長)	推奨長 (最大長)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V36W・36W (12V,3A)	1.7m (2.5m)	5.2m (7.5m)	1.2m (1.8m)	2.5m (3.6m)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V60W・60W (12V,5A)	2.8m (4.1m)	8.7m (12.5m ※)	2.1m (3.1m)	4.2m (6.1m)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW・100W (12V,8.5A)	4.8m (6.9m)	14.5m ※ (20.8m ※)	3.6m (5.2m)	7.1m (10.2m ※)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW・150W (12V,12.5A)	7.2m (10.4m ※)	21.8m ※ (31.2m ※)	5.4m (7.8m ※)	10.7m ※ (15.3m ※)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW・200W (12V,17A)	9.6m ※ (13.8m ※)	29.1m ※ (41.6m ※)	7.2m (10.4m ※)	14.2m ※ (20.4m ※)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW・350W (12V,29A)	17m ※ (24.3m ※)	51m ※ (72.9m ※)	12.7m ※ (18.2m ※)	24.9m ※ (35.7m ※)
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW・600W (12V,50A)	29.1m ※ (41.6m ※)	87.5m ※ (125m ※)	21.8m ※ (31.2m ※)	42.8m ※ (61.2m ※)

※電源の容量を満たしていても、テープライトを直列接続 (連結) できる長さには制限があります。3528 型 (1 列)/335 型/020 型の場合 10m 以内、5050 型/040 型の場合 7m 以内 (推奨) になります。それ以上の長さを点灯させる場合は、並列に接続してください。

商品コード	容量	サイズ
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V36W	12V, 3A, 36W 級	高さ: 30mm、幅: 107mm、奥行: 46mm、長さ: 全長約 2.7m
SPLT-ZG-ACDC-NP-12V60W	12V, 5A, 60W 級	高さ: 30mm、幅: 115mm、奥行: 50mm、長さ: 全長約 2.7m
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V100W-MW	12V, 8.5A, 100W 級 *	高さ: 38mm、幅: 159mm、奥行: 97mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V150W-MW	12V, 12.5A, 150W 級 *	高さ: 38mm、幅: 199mm、奥行: 98mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V200W-MW	12V, 17A, 200W 級 *	高さ: 50mm、幅: 215mm、奥行: 115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V350W-MW	12V, 29A, 350W 級 *	高さ: 50mm、幅: 215mm、奥行: 115mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V600W-MW	12V, 50A, 600W 級 *	高さ: 63.5mm、幅: 268mm、奥行: 127mm
SPLT-ZG-LED-TPP-ACDC-12V96W-IP67	12V, 8A, 96W 級、防水タイプ *	高さ: 38mm、幅: 159mm、奥行: 97mm

\*印の付いている商品は、AC プラグ付き電源コード、DC プラグ付きコードは付属していません。



## LED テープライト用 RGB 調光コントローラ・RGB 信号増幅器

アドレス無しタイプ (全体が色変化するタイプ) の RGB LED テープライト・モジュールライト用コントローラです。DC12V 仕様、別途 DC 電源が必要です。コントローラとリモコンは対になっています。他の同一型番のコントローラを付属リモコンで制御することはできません。

18A タイプは 1 台で SMD5050 型 (60 球/m タイプ) の RGB テープライトを 15m (3 巻) ※ まで制御可能です。12A タイプは 1 台で SMD5050 型 (60 球/m タイプ) の RGB テープライトを 10m ※ まで制御可能です。


※直列に接続できるのは、約 7m までになります。それ以上接続する場合は並列に接続してください。また、別売の信号増幅器 (アンプ) を増設することで、10m または 15m を超える長さのテープライトを 1 台のコントローラで同期して制御することができます。

商品コード	商品名
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W	RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン付、明るさ調節不可
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W-BRTS	RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン付、明るさ調節可能
SPLT-ZG-LED-TPP-BTRY-12V23A	RGB3ch 調光コントローラ、12A(4A/ch)、リモコン用電池
SPLT-SCX-LED-TPP-RF-CTRL-216W-BRTS	RGB3ch 調光コントローラ、18A(6A/ch)、リモコン付、明るさ調節可能、任意色固定可能
SPLT-ZG-LED-TPP-RF-AMPL-144W	RGB3ch 信号増幅器、12A(4A/ch)、電源別売り
SPLT-ELL-LED-TPP-RF-AMPL-360W	RGB3ch 信号増幅器、30A(10A/ch)、電源別売り



## LED テープライト用部品 <各種共通> ●コード色 / ブラック (黒)

商品コード	商品名	サイズ
SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-J	DC ジャック付コード	長さ: 33cm、サイズ: φ 2.1mm
SPLT-ZG-LED-TPP-DC-WIRE-P	DC プラグ付コード	長さ: 28cm、サイズ: φ 2.1mm
SPLT-ZG-LED-TPP-AC-WIRE-P	AC プラグ付電源コード	長さ: 約 100cm



こちらを読み込むと、調光コントローラの動画をご覧いただけます。