

DMX、SPI 制御対応商品




こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。



CCR 互換 RGB 側面発光テープライト

- 消費電力／36W ●入力／DC12V
- 長さ／5m ●LED 数／150 球
- 50 アドレス、150ch ●IP65



DMX 対応 RGB String (C9 キャップ付)

- 消費電力／8W/25 球 ●入力／DC5V
- サイズ／20cm ピッチ、520cm
- LED 数／25 球
- 連結数／最大 2 セット
- 1 アドレス / 球 ●IP65



SPI 対応 RGB String

- 消費電力／15W/ セット (25 球)
- 入力／DC12V ●サイズ／520cm
- LED 数／25 球、20cm ピッチ
- 入力信号／SPI
- 1 アドレス / 球 ●IP65



SPI 対応 RGB String 用キャップ

- キャップ形状／C9 型
- サイズ／
φ 26mm、台座からの高さ 45mm、
台座含む高さ 58mm
- その他、G30 クリアタイプのキャップ
もあります。



3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト

- 消費電力／43.2W ●入力／DC12V
- 長さ／3m
- LED 数／60 球 / m ●IP65



3 球 1 アドレス 光の流れるテープライト用簡易コントローラ

- 入力／DC12V
- サイズ／本体：132 × 70 × 25mm
リモコン：35 × 90 × 15mm
- 内蔵プログラム 133 パターン ●非防水



1 球 1 アドレス 光の流れるテープライト

- 消費電力／最大 15W/m ●入力／DC5V
- 長さ／2m ●LED 数／60 球 / m
- 2oz 基板、1 アドレス / 球 ●IP65



1 球 1 アドレス 光の流れるテープライト用 DMX512 デコーダ

- 入力／DC5V
- サイズ／124 × 64 × 40mm
- 非防水




DMX ピクセル

- 消費電力／3W/ 個 ●入力／DC12V
- サイズ／灯体部分 φ 65mm
- 連結数／最大 20 球
- 1 アドレス / 球 ●IP65



DMX ピクセル用カバー

- サイズ／4 種類
φ 20cm、φ 30cm、
φ 40cm、φ 50cm



DMX 対応スノーフォール

- 入力／DC24V ●サイズ／4 種類
- 50cm / LED 数 32 球、8 アドレス / 本
- 100cm / LED 数 64 球、16 アドレス / 本
- 150cm / LED 数 96 球、24 アドレス / 本
- 200cm / LED 数 128 球、32 アドレス / 本
- IP65 ●レーザー付もあります



DMX 制御対応 RGBW ウォールウォッシャー

- 消費電力／15W ●入力／DC24V
- サイズ／300 × 65 × 125mm
- LED / RGBW ●LED 数 / 12
- 1 アドレス / 台 ●IP65



DMX 制御対応 RGBW ウォールウォッシャー

- 消費電力／4W ●入力／DC24V
- サイズ／本体：幅最大 80 × 45 × 45mm
- LED / RGBW ●連結数／最大 10 個
- 配光 15° × 70° ●1 アドレス / 台
- IP65



コスミックカラーリボン、テープライト本体

- 消費電力／36W ●入力／DC12V
- サイズ／5m ●球数／150 球
- 50 アドレス、150ch ●IP65



LED モジュール、SMD5050 型、3 球 1 アドレス x50 モジュール、RGB (フルカラー)、LOR 互換

- 消費電力／36W ●入力／DC12V
- サイズ／35 × 45 × 5mm
- 球数／150 球
- 50 アドレス、150ch ●IP65



ArtNet 対応 8 ユニバースコントローラ

- 入力／AC100V ●非防水



こちらを読み込むと、商品の動画をご覧いただけます。