

# イルミネーション取り付け部品

イルミネーションの飾り付けにあると便利な電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品類です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

## 電源部 延長・分岐ケーブル

電源コードの長さが足りない場合や、電源を分岐させる場合にお使いください。100V・防滴タイプで、屋外で使用可能です。

＜各種共通＞ ●コード色／ブラック（黒） ●最大消費電力／1500W まで

### 防滴タイプ延長電源コード

メス側のプラグにはキャップも付いているので、未使用時も安心です。



### 防滴タイプ分岐電源コード

**3 分岐** ●長さ／ プラグ（オス）から分岐まで 30cm、  
分岐からプラグ（メス）まで 30cm

**6 分岐** ●長さ／リード側：20cm、エンド側：10cm、20cm

商品コード	商品名
SPLT-IK-BR3CORD	防滴タイプ 3 分岐電源コード
SPLT-EL-BR6CORD	防滴タイプ 6 分岐電源コード



## イルミネーション連結部 延長ケーブル・連結部分岐ケーブル

＜使用可能な商品＞

プロフェッショナル（V3・V4 シリーズ）／レギュラーシリーズ

- ・ストリング（ストレート）ライト ＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞
- ・アイシクル（つらら）ライト ＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞
- ・ネットライト ＜常点／トゥインクル／カラーチェンジ＞
- ・縦横連結可能カーテンライト ・パロック調モチーフライト など

※点滅コントローラ付の商品やプロフェッショナル（V2）シリーズの商品には使用できません。

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。

※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

＜各種共通＞

●プロフェッショナルシリーズ（V3・V4 シリーズ）のイルミネーション本体と同じ IP67 仕様です。 ●コード色／ブラック（黒）

### 連結部延長ケーブル

直径約 6mm の太いケーブルです。

商品コード	長さ
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100	100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300	300cm



### 連結部分岐コード

**2 分岐** コード部分の長さ：分岐部分から分岐側コネクタまで 4cm、  
分岐部分から分岐元コネクタまで：5cm、  
コード部分全体：12cm、コネクタ部分の長さ：4.5cm

**3 分岐** コード部分の長さ：分岐部分から分岐側コネクタまで約 10cm、  
分岐部分から分岐元コネクタまで：約 10cm、  
コード部分全体：約 25cm、コネクタ部分の長さ：4.5cm

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR2CORD	連結部 2 分岐コード
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CORD	連結部 3 分岐コード



## 防滴タイプ 3 分岐点滅コントローラ、1.3Ax3 出力、メモリ機能付、AC ソケットコード付属

防滴タイプの 3 分岐電源コードに点滅コントローラが付いたタイプです。

3 つあるそれぞれの出力を同期して順番に点滅させたり、同時にフェードさせたりすることができます（LED イルミネーションの場合、フェードが滑らかに出ない場合があります）。

付属の AC ソケット付コードを使用することで AC100V 仕様のイルミネーションを接続することが可能です。

メス側の AC ソケットにはキャップも付いているので、未使用時も安心です。

AC ソケット付コードを使用せずに、当社プロフェッショナル V3・V4 シリーズまたはレギュラーシリーズの常時点灯イルミネーションを直接接続することも可能です。各出力は 1.3A（アンペア）まで、合計で 4A（アンペア）までのイルミネーションを接続できます。

メモリ機能付きのコントローラを搭載しているので、電源断の後、再点灯しても以前の点滅の仕方になります。

屋外で使用可能です。

●コード色／ブラック（黒）

●サイズ／本体：H8.5cm・W4.7cm・D2.7cm、AC プラグ（オス）～本体：約 116cm、  
本体～ AC ソケット（メス）：約 59cm x 3 本

商品コード	SPLT-ZG-F8CTRL-4A-3BR
-------	-----------------------

こちらを読み込むと、  
商品の動画をご覧いただけます。



防滴タイプ 3 分岐点滅コントローラ

