

LED ムービングライト (屋内用)



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

狭角 3.5 度ムービングライト

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：95W (LED60W) ■サイズ：高さ 308 × 幅 242 × 奥行 130mm (台座部分含む) ■重量：3.8kg
- 電源コード長：約 1m ■LED 色：R/G/B/W ■LED 数：1 ■照射角：3.5 度 ■チャンネル：DMX16/13/8/6ch 制御 ■屋内用
- モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、マニュアル調光モード、マスター/スレープモード

商品コード	商品名
SPLT-ZG-SL-MV60W-RGBW	狭角 3.5 度ムービングライト、LED60W、RGBW、DMX16ch、サウンドアクティブ



LED ムービングヘッド (BY7010)

発光部分 7 か所を個別制御が可能です。

- 入力電圧：AC100V (50/60Hz) ■消費電力：90W ■光源：10W ホワイト LED × 7 灯 ■照射角度：5-40 度 ■パン角：540 度 ■チルト角：250 度
- チャンネル：DMX12/19ch 制御 (2 モード) ■調光：0-100% ■ストロボ周波数：1-25Hz ■保護等級：IP20 ■カラーホイール 6 色 (RGB + 中間色)
- サウンドアクティブ可 ■サイズ：高さ 280 × 幅 185 × 奥行 168mm ■重量：4kg
- モード：DMX モード、サウンドアクティブモード、オートモード、マスター/スレープモード

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-10Wx7-bW-SA	LED ムービングヘッド (BY7010)、出力 10Wx7 灯 (70W)、ホワイト LED、RGB カラーホイール、照射角 5-40 度、DMX19ch 制御、サウンドアクティブ可



LED ムービングライト (屋内用)

LED ムービングヘッド (BK-B150)

- 入力電圧：AC100V ■消費電力：250W ■光源：150W ホワイトLED (6800K) ■照射角度：2度 ■パン角：540度 ■チルト角：270度
- チャンネル：DMX13ch 制御 ■調光：0-100% ■ストロボ周波数：1-25Hz ■カラーホイール 11色 ■8面プリズム ■ゴボ 17種
- サイズ：高さ 490 × 幅 300 × 奥行 200mm ■重量：12kg

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-150Wx1-bW-Pr8	LED ムービングヘッド (B150)、出力 150W × 1 灯、ホワイト LED、8面プリズム、カラーホイール 11色、ゴボ 17種、照射角 2度、DMX13ch 制御



LED ムービングヘッド (Billow6000)

灯部・本体部分ともに 360 度回転するため、ダイナミックな演出が可能です。

- 入力電圧：AC100V (50-60Hz) ■消費電力：650W ■光源：25W RGB + 電球色 LED (4-in-1) × 24 灯 ■照射角度：3度 ■パン角・チルト角：無制限
- チャンネル：DMX17/21/41/126ch 制御 ■調光：0-100% ■ストロボ周波数：0-25Hz ■サウンドアクティブ可
- サイズ：高さ 455 × 幅 600 × 幅 295mm ■重量：25.5kg

商品コード	商品名
SPLT-ZGB-MVHEAD-AC-DMX-25Wx24-brGBC-SA	LED ムービングヘッド (Billow6000)、出力 25Wx24 灯 (600W)、RGB+ 電球色 LED、照射角 3度、DMX17-126ch 制御、サウンドアクティブ可



▼使用例、動画

QRコードを読み込んでいただくと商品の動画や、使用例の画像をご覧いただけます。



BK-B150



Billow6000