

イルミネーション取り付け部品

イルミネーションの飾り付けにあると便利な電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品類です。



こちらを読み込むと、商品の仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

電源部 延長・分岐ケーブル

100V・防滴タイプで、屋外で使用可能です。

<各種共通> ■入力電圧：AC100V ■コード色：ブラック

■入力電流：15A ■定格電力容量：1500W

防滴タイプ延長電源ケーブル

メス側のコンセントにはキャップも付いているので、未使用時も安心です。

商品コード	長さ
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-5m	5m
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-10m	10m
SPLT-ZG-ACCABLE-EX-20m	20m





防滴タイプ電源分岐ケーブル

2分岐 ■長さ：リード側 65cm、エンド側 25cm

3分岐 ■長さ：リード側 30cm、エンド側 30cm

6分岐 ■長さ：リード側 20cm、エンド側 10cm、20cm

商品コード	商品名
SPLT-IK-BR2CORD	防滴タイプ 2分岐コード
SPLT-IK-BR3CORD	防滴タイプ 3分岐コード
SPLT-EL-BR6CORD	防滴タイプ 6分岐コード



イルミネーション連結部 延長ケーブル・連結部分岐ケーブル

<使用可能な商品>

プロフェッショナル (V3・V4 シリーズ) / レギュラーシリーズ

・ストリング (ストレート) ライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・アイシクル (つらら) ライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・ネットライト <常点/トゥインクル/カラーチェンジ>

・縦横連結可能カーテンライト ・パロック調モーターフライト など

※点滅コントローラ付の商品やプロフェッショナル (V2) シリーズの商品には使用できません。

※連結可能な数量は、イルミネーション本体によって異なります。

※延長コードを使用しても連結可能な数量は変わりません。

<各種共通>

■プロフェッショナルシリーズ (V3・V4 シリーズ) のイルミネーション本体と同じ IP67 仕様です。 ■コード色：ブラック

連結部延長ケーブル

■長さ：100cm / 300cm



商品コード	長さ
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100	100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300	300cm

連結部分岐ケーブル

3分岐 ■コネクタを含む全長：約 53cm

■分岐元ケーブル長：約 11cm

■分岐先ケーブル長：約 29cm

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CABLE	連結部 3分岐ケーブル



防滴タイプ 3分岐点滅コントローラ、1.3A × 3 出力、メモリ機能付き、ACソケットケーブル一体型

3系統出力の防滴タイプ点滅コントローラです。3つあるそれぞれの出力を同期して順番に点滅させたり、同時にフェードさせたりできます。

(LEDイルミネーションの場合、フェードが滑らかに出ない場合があります。)

各出力は 1.3A (アンペア) まで、合計で 4A (アンペア) までのイルミネーションを接続できます。

屋外で使用可能です。メモリ機能付きのコントローラを搭載しているので、電源断の後、再点灯しても以前の点滅の仕方になります。

※本品は 100V 仕様の常時点灯イルミネーション専用コントローラです。

AC100V コンセントに繋いで点灯するイルミネーションでも、

他の電圧に変圧して点灯させるタイプのイルミネーションは正常に制御することができません。

■入力電圧：AC100V 50/60Hz ■出力電圧：100V ■出力電流：1系統最大 1.3A × 3

■サイズ：コントローラ本体 / 88 × 50 × 28mm

AC プラグ付ケーブル (入力) / 約 110cm、AC ソケット付ケーブル (出力) / 約 40cm × 3 本

商品コード	SPLT-ZG-F8CTRL-4A-3BR-ITG
-------	---------------------------

