

SPI灯具／コントローラ対応表

スパークリングライツ株式会社
2025/6/12作成 Ver.1.0.0

	電圧	SPI灯具 商品名	IC	RGB 並び順	DS-L / SC 【使用ICNo.】	DSA 【使用ICNo.】	Pixieシリーズ 【使用IC】	Aurora Core	Advatek 【使用IC】
ストリング	DC5V	SPI対応RGBストリング、DC5V仕様、50球、1球1アドレス	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
	DC12V	SPI対応RGBピクセルストリングR1、1ピクセル1アドレス	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
		SPI対応RGBピクセルストリングR2、1ピクセル1アドレス（両面発光ダイヤ型含む）	UCS2903	RGB	O【C12】	O【C12】	O【UCS1903(800khz)】	O	O【UCS1903】
		アプリ操作対応 SPIバルブストリング AR-1 S14型	WS2811	RBG	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
		アプリ操作対応 SPIストリング AR-1 φ12ヘッド	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
	DC24V	SPIバルブストリング BR-1 G95型	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2811】
テーブルライト	DC5V	SPI対応LEDテーブルライト、RGB、1球1アドレス、幅12mm	WS2811	GRB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
	DC12V	SPI(DMX)対応LEDテーブルライト、SMD5050型3球1アドレス、幅14.5mm	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
		SPI対応LEDテーブルライト、SMD5050型、3球1アドレス、幅23mm	TM1804	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【TM1804】
		SPI対応LEDテーブルライト、RGBW(4ch/アドレス)、SMD5050型3球1アドレス、幅12.5mm	UCS2904	RGBW	×(※2)	O【C33】	×(※2)	×(※2)	O【UCS2904】
		アプリ操作対応 SPIテーブルライト AR-1、RGB	WS2811	GRB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】
	DC24V	SPI対応ドットレスLEDテーブルライト、COB型、RGB、幅14.5mm、840LED/m(各色280LED/m)	WS2811互換	RGB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
ネオン フレックス	DC24V	SPI対応LEDネオンフレックス SW0410-F1S	WS2811互換	BRG	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		SPI対応LEDネオンフレックス SW10-D1(F1)	WS2811互換	RGB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		両面発光 SPI対応LEDネオンフレックス SW11-BD1	WS2811互換	RGB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		丸型SPI対応LEDネオンフレックス SW13-R1S	WS2811互換	BRG	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		側面発光 SPI対応LEDネオンフレックス SW1616-SF1S	WS2811互換	GRB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		丸型360°SPI対応LEDネオンフレックス SW18-R1	WS2811互換	GRB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
		側面発光 SPI対応LEDネオンフレックス SW1816-SF1	WS2811互換	GRB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
モジュール	DC24V	SPI対応ピクセルモジュール(丸型7灯タイプ)	WS2811互換	RGB	O【C12】	O【C12】	×(※1)	×(※1)	O【WS2812】
その他	DC12V	CCR互換灯具(テーブルライト、モジュール)	LPD6803	BRG	O【C21】	O【C21】	O【LPD6803】	×(※2)	O【LPD6803】
		アプリ操作対応 SPIアイシクル AR-1 φ12ヘッド	WS2811	RGB	O【C12】	O【C12】	O【WS2811(800khz)】	O	O【WS2811】

※1 電圧不適合(外部から灯具用に適応電圧を入力しても点灯しません。) ※2 IC非対応