

	PARTS Specification		QTY	Remark
	筐体	アルミニウム合金	1	_
			'	
2	ステー	アルミニウム合金		_
3	レンズ	高解像度光学レンズ	1	_
4	DMXケーブル	XLR3ピン/先バラ オス/メス	各1	_
(5)	AC/DCアダプタ	MEAN WELL	1	_

г		
	入力電圧	DC15V(付属AC/DCアダプタ使用でAC100V入力可)
	消費電力	100W/150W/200W(購入時に選択)
色選択 7色(青・水色・緑・白・黄・オレンジ・ピン		7色(青・水色・緑・白・黄・オレンジ・ピンク)から6色を選択(購入時に選択、購入後の変更不可。同一色の複数選択可)
制御方法・機能 DMX制御(色の切替、自動切替の間隔、揺らぎの速度、常点/点滅、照度調整) ※本体ボタンによる設定も可		DMX制御(色の切替、自動切替の間隔、揺らぎの速度、常点/点滅、照度調整) ※本体ボタンによる設定も可
	光源 白色LED	
	レンズ照射角度	30°/50°(購入時に選択、購入後レンズの交換可)
防塵防水性 IP65(防雨型/浸水・結露なきこと)		IP65(防雨型/浸水・結露なきこと)
	重量	本体 4950±200g ステー780g アダプタ 1120g(100W)/1155g(150W)/1310g(200W) その他付属品 約400g

特記	製品名	製品番号	製図日				図面 No	ver, 1. 0. 1
<u></u>	ウォーターウェーブプロジェクター DMX制御対応	SPLT-WT-PRJ-WTWAVE-D12AC-DMX-xxxW-Anxx-WP	0005 /5 /0	検図	製図	設計	-	
	- (100W/150W/200W) 防滴仕様 -	スパークリングライツ株式会社	2025/5/9					