



	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
②	LED素子	1チップ(常点)/球 φ5mm 拡散型、2本足	104	-
③	LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	36	-
④	熱収縮チューブ	EVA(クリア)	-	-
⑤	連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑥	連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦	エンドキャップ	メタル	1	-

※ 当社指定の電源コード、  
トウインクル・RGB用  
(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)  
をご使用下さい。  
常点用 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)  
の電源コードは使用できません。  
また、連結可能数は、12セット(1680球)までとなります。

入力電圧	DC100V
消費電力	8W

[ 単位 : mm ]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様 (V3)、トウインクル、アイシクル、 140球	SPLT-ZG-PRO3-LED-TW-ICE-140- スパーリングライツ株式会社	2015/4/1	検図	製図		