



※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK) をご使用下さい。
 常点用(SPLT-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)の電源コードは使用できません。
 また、連結可能数は10セット(1800球)までとなります。

入力電圧	DC100V
消費電力	10W

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ(常点)/球 φ5mm 拡散型、2本足	135	-
③ LED素子	1チップ(点滅用IC入り)/球 φ5mm 拡散型、2本足	45	-
④ 熱収縮チューブ	EVA(黒)	-	-
⑤ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑥ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑦ エンドキャップ	メタル	1	-

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/9	図面 No ver. 1.0.0
	プロ仕様 (V3)、トゥインクル、ネット、180球	SPLT-ZG-PRO3-LED-TW-NET-180- CodeColor LEDColor	2015/4/1	検図	製図	
		スパークリングライツ株式会社				