



[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	RGB(点滅用IC入り) φ5mm 砲弾型、2本足	100	色の变化(周期) : SLOW /約30秒 : QUICK /約0.5~0.8秒
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-

※ 当社指定の電源コード、トゥインクル・RGB用 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK) をご使用下さい。  
常点用(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)の電源コードは使用できません。  
また、連結可能数は18セット(1800球)までとなります。

入力電圧	DC100V
消費電力	5W
重量	482g

特記	製品名 プロ仕様(V4)、常点、ストリングス、 100球 (RGB変化)	製品番号 SPLT-ZG-PRO4-LED-STR-100-BRGB-	SLOW QUICK	製図日 2016/3/25	尺度(A4基準)	1/3	図面 No ver. 1.0.1
		スパークリングライツ株式会社			検図	製図	