



※ 当社指定の電源コード、
 常点用
 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)又は、
 トウインクル・RGB用
 (SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)
 をご使用下さい。
 また、連結可能数は10セット(1800球)までとなります。
 重量に電源コードの重さは含まれません。
 電源コードの重さは290gです。

入力電圧	DC100V
消費電力	10W
重量	460g

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.0mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 ツエナー無 φ5mm 拡散型、2本足	180	-
③ 熱収縮チューブ	PVC	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-

[単位 : mm]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/9	図面 No	ver. 1.0.0
	ネット(網状)、常点、レギュラー仕様 (ツエナー無)、180球	SPLT-ZG-REG1-LED-NET-180- X - X <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					